

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ , ВИЛКИ, КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Название	Выключатель одинарный накладной		
Тип	KG116PS		
Напряжение	250В		
Ток	16А		
Степень защиты	IP20		
Стандарт	GB2099, IEC884-1		
Название	Выключатель двойной накладной		
Тип	KG216PS		
Напряжение	250В		
Ток	16А		
Степень защиты	IP20		
Стандарт	GB2099, IEC884-1		
Название	Выключатель одинарный встраиваемый		
Тип	KG116PF (+JXN-5 - с коробкой типа JXN-5)		
Напряжение	250В		
Ток	16А		
Степень защиты	IP20		
Стандарт	GB2099, IEC884-1		
Название	Выключатель двойной встраиваемый		
Тип	KG216PF (+JXN-4 - с коробкой типа JXN-4)		
Напряжение	250В		
Ток	16А		
Степень защиты	IP20		
Стандарт	GB2099, IEC884-1		
Название	Вилка, тип CCT2-2		
Напряжение	250В		
Ток	10А		
Степень защиты	IP20		
Стандарт			
<p><b>JXN-4</b> коробка соединительная встраиваемая двойная</p>			
<p><b>JXN-5</b> коробка соединительная встраиваемая одиночная</p>			

