


32А КОЛОНКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Колонка подключения на 4 точки



Тип	CR-44432U	CR-44432MU	CR-44432P	CR-44432MP
Исполнение	стандартное	с индикацией	стандартное	с индикацией
Материал корпуса	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь	
Материал разъема	медь		полиамид	
Напряжение	380В/440В			
Ток	32А 3Р+Е			
Диаметр кабеля	Ø34мм			
Вес	38кг			
Степень защиты	IP67			



Колонка подключения на 5 точек



Тип	CR-54432U	CR-54432MU	CR-54432P	CR-54432MP
Исполнение	стандартное	с индикацией	стандартное	с индикацией
Материал корпуса	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь	
Материал разъема	медь		полиамид	
Напряжение	380В/440В			
Ток	32А 3Р+Е			
Диаметр кабеля	Ø44мм			
Вес	46кг			
Степень защиты	IP67			



Колонка подключения на 6 точек



Тип	CR-64432U	CR-64432MU	CR-64432P	CR-64432MP
Исполнение	стандартное	с индикацией	стандартное	с индикацией
Материал корпуса	нержавеющая сталь		нержавеющая сталь	
Материал разъема	медь		полиамид	
Напряжение	380В/440В			
Ток	32А 3Р+Е			
Диаметр кабеля	Ø44мм			
Вес	54кг			
Степень защиты	IP67			

