


## 32А ВИЛКИ, РОЗЕТКИ И КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

Вилка




Напряжение: ~ 380В/440В

Число фаз: 3Р+Е

Диаметр кабеля: Ø20мм

Тип	CRT-14432P
Ток	32А
Степень защиты	IP56
Материал	жаростойкий полиамид
Материал муфты	латунь
Вес	0,45кг
Стандарт	IEC60309 ISO 1496/CEE-17

Вилка




Тип	CRT-14463P
Ток	63А
Степень защиты	IP67
Материал	полиамид + ABS пластик
Материал муфты	латунь
Вес	0,7кг
Стандарт	DIN VDE 0623 EN 60309

Розетка




Тип	CRZ-14432P
Ток	32А
Степень защиты	IP56
Материал	жаростойкий полиамид
Материал муфты	латунь
Вес	0,35кг
Стандарт	IEC60309 ISO 1496/CEE-17

Розетка



Тип	CRL-14432P
Ток	32А
Степень защиты	IP56
Материал	жаростойкий полиамид
Материал муфты	латунь
Вес	0,55кг
Стандарт	IEC60309 ISO 1496/CEE-17

Тройник / коробка соединительная



Тип	CRJ-24432P
Ток	32А
Степень защиты	IP56
Материал	жаростойкий полиамид
Материал муфты	латунь
Вес	7,5кг
Стандарт	IEC60309 ISO 1496/CEE-17

