

Степень защиты: IP56
Диаметр кабеля, мм: Ø14 - Ø16



Характеристики

1. Применяется в качестве коммутационного аппарата и разъемного подключения электропотребителей для цепей переменного и постоянного напряжений. Подходит для наружной установки.
2. Корпус изготовлен из полиамида. Прочный корпус, устойчивый к воздействию морской среды и атмосферных факторов.
3. Разнообразие расположения кабельных вводов позволяет выбрать наиболее подходящее исполнение.
4. Крышка доступа к клеммам крепится винтами М6.





Диаграмма контактов		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
	Напряжение	24В	125В	250В	380В/440В	380В/440В
O—	Код	1144/FS				
	Тип	CZKS101-1	CZKS101-2	CZKS101-3	CZKS101-4	CZKS101-5
	Вес	0,35кг	0,35кг	0,35кг	0,35кг	0,35кг
-O-	Код	1144/R/FS				
	Тип	CZKS109-1	CZKS109-2	CZKS109-3	CZKS109-4	CZKS109-5
	Вес	0,35кг	0,35кг	0,35кг	0,35кг	0,35кг
O=	Код	1144/D/FS				
	Тип	CZKS201-1	CZKS201-2	CZKS201-3	CZKS201-4	CZKS201-5
	Вес	0,37кг	0,37кг	0,37кг	0,37кг	0,37кг
-O=	Код	1144/2/FS				
	Тип	CZKS202-1	CZKS202-2	CZKS202-3	CZKS202-4	CZKS202-5
	Вес	0,37кг	0,37кг	0,37кг	0,37кг	0,37кг
=O=	Код	1144/2/R/FS				
	Тип	CZKS209-1	CZKS209-2	CZKS209-3	CZKS209-4	CZKS209-5
	Вес	0,37кг	0,37кг	0,37кг	0,37кг	0,37кг

