

ФСО20-101, 102

Элегантный светильник для внутреннего освещения общественных помещений.



ТУ ВУ 101231737.013-2005



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Рассеиватель из опалового ПММА. Галогенная лампа с параболическим отражателем с углами излучения 6°, 24°, 40° или металлогалогенная лампа с керамической горелкой с углами излучения 10°, 24°, 40° и четыре компактные люминесцентные лампы. При заказе ламп необходимо указывать угол излучения.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из анодированного алюминиевого профиля серебристого (RAL 9006) или белого (RAL 9003) цвета. Светильник укомплектован ЭПРА с "теплым" стартом (Э1).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- административные помещения с повышенными требованиями к освещению и комфорту;
- представительские офисы;
- банки, гостиницы и др.

УСТАНОВКА

Крепление на подвесах типа 2 длиной 1,35 м (поставляются комплектно, см. стр. 219) или установка на поверхность потолка.

Потолочный способ установки указывается при заказе светильника.

Наименование	Мощность, Вт	Тип ламп	X	Y	Масса, кг	КПД, %	Мощность потребления, Вт	Цвет корпуса
ФСО20-4x36+1x35-101	4x36+1x35	TC-L HCI-R111	474	474	3,0	51	140 + 43	серебристый
ФСО20-4x36+1x35-102	4x36+1x35	TC-L HCI-R111	474	474	3,0	51	140 + 43	белый
ФСО20-4x36+1x50-101	4x36+1x50	TC-L QR111	474	474	3,4	51	140 + 50	серебристый
ФСО20-4x36+1x50-102	4x36+1x50	TC-L QR111	474	474	3,4	51	140 + 50	белый
ФСО20-4x36-101	4x36	TC-L	474	474	2,8	51	140	серебристый
ФСО20-4x36-102	4x36	TC-L	474	474	2,8	51	140	белый

Схема условного обозначения светильников ФСО20-101,102


ФСО20-п x w-10X.Э1 ПТ

Тип светильника, п x w - количество и мощность ламп

Цвет корпуса: 1 - серебристый, 2 - белый

Способ установки - потолочный (подвесной - по умолчанию)

Пример записи светильника при заказе: ФСО20-4x36+1x50-101.Э1 ПТ



ФСО20-4x36-101

МОНТАЖ

