

HS

10А ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛИАМИДНЫЙ



Степень защиты: IP56
Диаметр кабеля, мм: Ø14 - Ø16

Исполнение:

двухполюсный 

трехполюсный 



Характеристики

1. Применяется в качестве коммутационного аппарата для цепей переменного и постоянного напряжений. Подходит для наружной установки.

2. Корпус изготовлен из полиамида. Прочный корпус, устойчивый к воздействию морской среды и атмосферных факторов.

3. Разнообразие расположения кабельных вводов позволяет выбрать наиболее подходящее исполнение.

4. Крышка доступа к клеммам крепится винтами М6.



	Напряжение	24В	150В	250В	380В/440В	380В/440В
O—	Код	1133/FS				
	Тип	HS101-1	HS101-2	HS101-3	HS101-4	HS101-5
	Вес	0.22кг	0.22кг	0.22кг	0.22кг	0.22кг
—O—	Код	1133/D/FS				
	Тип	HS201-1	HS201-2	HS201-3	HS201-4	HS201-5
	Вес	0.23кг	0.23кг	0.23кг	0.23кг	0.23кг
O=	Код	1133/2/FS				
	Тип	HS202-1	HS202-2	HS202-3	HS202-4	HS202-5
	Вес	0.23кг	0.23кг	0.23кг	0.23кг	0.23кг
—O=	Код	1133/3/FS				
	Тип	HS302-1	HS302-2	HS302-3	HS302-4	HS302-5
	Вес	0.24кг	0.24кг	0.24кг	0.24кг	0.24кг
=O=	Код	1133/2D/FS				
	Тип	HS402-1	HS402-2	HS402-3	HS402-4	HS402-5
	Вес	0.25кг	0.25кг	0.25кг	0.25кг	0.25кг

