


ТУ ВУ 101231737.015-2005

Светильник для создания световых линий.



ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Экранирующая решетка с продольными и поперечными параболическими профилями из высококачественного анодированного алюминия.

Распределение света: прямое, комбинированное (прямой + отраженный свет).

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус, торцевые крышки из листовой стали, окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Другие цвета корпуса под заказ.

В светильнике предусмотрена магистральная проводка.

Светильник может комплектоваться:

- ЭПРА с "теплым" стартом (Э1),
- ЭПРА-У (Э3).

Возможна дополнительная комплектация БАП (см. стр. 166).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- офисы, рабочие кабинеты;
- административные помещения;
- учебные заведения;
- магазины, универмаги;
- вестибюли и др.

УСТАНОВКА

Крепление на подвесах типа 6 и 7 длиной 1,35 м (поставляются комплектно, см. стр. 213) или установка на поверхность потолка.

Потолочный способ установки указывается при заказе светильника.

Одиночное исполнение светильника на стр. 124.

Наименование	Рпотр, Вт	Тип светораспределения		A	D	Масса, кг	КПД, %
		прямое	комбинированное				
ЛСО11-28-970.ЭХ Н/К	32	+	-	1180	1052	3,1	65
ЛСО11-28-970.ЭХ С	32	+	-	1170	1052	3,1	65
ЛСО11-35-970.ЭХ Н/К	39,5	+	-	1480	1352	4,0	65
ЛСО11-35-970.ЭХ С	39,5	+	-	1470	1352	4,0	65
ЛСО11-49-970.ЭХ Н/К	54	+	-	1480	1352	4,0	65
ЛСО11-49-970.ЭХ С	54	+	-	1470	1352	4,0	65
ЛСО11-54-970.ЭХ Н/К	59	+	-	1180	1052	3,1	65
ЛСО11-54-970.ЭХ С	59	+	-	1170	1052	3,1	65
ЛСО11-28+28-970.к.ЭХ Н/К	60,6	-	+	1180	1052	3,4	65
ЛСО11-28+28-970.к.ЭХ С	60,6	-	+	1170	1052	3,4	65
ЛСО11-35+35-970.к.ЭХ Н/К	74,5	-	+	1480	1352	4,3	65
ЛСО11-35+35-970.к.ЭХ С	74,5	-	+	1470	1352	4,3	65
ЛСО11-49+49-970.к.ЭХ Н/К	113	-	+	1480	1352	4,3	65
ЛСО11-49+49-970.к.ЭХ С	113	-	+	1470	1352	4,3	65

Схема условного обозначения светильников ЛСО11-970

ЛСО11-п х w-970. к.ЭХ Х ПТ

- Количество и мощность ламп
- Тип светораспределения:
 - к - комбинированное (прямое по умолчанию)
- Тип пускорегулирующего аппарата:
 - Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом
 - Э3 - ЭПРА-У
- Исполнение светильника:
 - Н - "начало" световой линии (с торцевой крышкой)
 - С - "середина" световой линии
 - К - "конец" световой линии (с торцевой крышкой)
- Способ установки - потолочный (подвесной - по умолчанию)

Пример записи светильника при заказе: ЛСО11-35+35-970.к.Э1 Н ПТ

МОНТАЖ

