

XS 3000

Сверхмощный ксеноновый прожектор для обнаружения угрозы



Серия XS 3000



XS 3000 R10



XS 3000 R60 с пультом



Блоки розжига



Беспроводной пульт

Ксеноновый прожектор с концентрированным световым лучом предназначен для установки на судах, работающих в районах с повышенной опасностью. Уникальная конструкция, с охлаждающими камерами и вентиляторами, позволяет прожектору работать непрерывно и своевременно выявлять потенциальные угрозы. Благодаря мощному световому лучу в 200 млн. кандел и создаваемому эффекту ослепления, уже на расстоянии 2000 метров, пираты не смогут смотреть прямо на судно.

Детали прожектора выполнены из высококачественных материалов: коррозионностойкий корпус из сплава морского алюминия, параболический зеркальный отражатель, защитное закаленное стекло.

Прожектор укомплектован лампой, отдельным блоком розжига и питания ксеноновой лампы, устройством регулировки фокуса и скорости поворота, системой подогрева при низких температурах и индикатором позиции.

По заказу может поставляться с дистанционным беспроводным пультом управления с IP65.

Дальность:

3000 Ватт – 11500 метров

3000 Ватт NR– 14000 метров

Диапазон поворота:

По горизонтали: +170°...0°...-170° (340°)

По вертикали: +25°...0°...-25° (50°)

Скорость вращения:

1-18° в сек. влево/вправо

2,8° в сек. вверх/вниз

Температура эксплуатации и IP:

-40° C...+50° C, IP56

Управление:

D – ручное управление

R10 – электрическое дистанционное управление

R60 – электрическое дистанционное управление

Регулировка фокуса:

Дистанционная, циклическая

Корпус:

Морской алюминиевый сплав, окрашен белой порошковой краской печной заправки

Оптика:

Параболический отражатель 457 мм

Прозрачное закаленное 5 мм стекло

Монтаж:

На четырех винтах из нержавеющей стали M10

Для вращения прожектора необходимо обеспечить свободное пространство \varnothing 890 мм

Подключение:

Кабельный ввод PG32 для кабеля \varnothing 14-25 мм

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Цоколь	Угол луча	Дальность Мин. 1 люкс	Световое пятно	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
100201120	XS 3000 D 230V 3000W C	230	3000	NLX 30	3° - 8°	12500	603	750	525	730	39,0
100209119	XS 3000 D 230V 3000W C NR	230	3000	NLX 3H	N/A	14000	N/A	750	525	730	39,0
100201240	XS 3000 R10 230V 3000W C	230	3000	NLX 30	3° - 8°	12500	603	1020	525	685	70,0
100209540	XS 3000 R10 230V 3000W C NR	230	3000	NLX 3H	N/A	14000	N/A	1020	525	685	70,0
200201238	XS 3000 R50 230V	230	3000	NLX 30	3° - 8°	12500	603	1020	525	685	71,0

Артикул	Наименование	Напря- жение (В)	Мощ- ность (Вт)	Цоколь	Угол луча	Даль- ность Мин. 1 люкс	Световое пятно	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
600201238	XS 3000 R60 230V	230	3000	NLX 30	3° - 8°	12500	603	1090	645	700	71,0
600209538	XS 3000 R60 230V NR	230	3000	NLX 3H	1,7- 5,5°	14000	N/A	1090	645	700	71,0

